



C/Gregal 7 - P.I. Buvisa
08338 Premià de Dalt (**Barcelona**)
t: +34 93754 7705 >f: +34 93754 7706
condorchem@condorchem.es
www.condorchem.com

*Your partner for
environmental solutions*

COAGULANTE TIPO III

*Coagulante orgánico altamente catiónico, eficaz para eliminar
color y turbidez de aguas residuales*

DATOS FISICO QUIMICOS

- > Estado Físico : Líquido amarillento
- > Densidad (20°C) : 1.40 g/cc
- > Viscosidad (20°C) : 150 cps
- > Estabilidad : varios años
- > pH (1/20) : 4

USO TIPICO

- > El COAGULANTE TIPO III, es un coagulante orgánico altamente catiónico, eficaz para la eliminación de color y turbidez de las aguas residuales de alta y baja turbidez.
- > La naturaleza altamente catiónica es la responsable del efecto desestabilizante de partícula, cediendo al medio una cationicidad y basicidad necesarias para la atracción de partículas.
- > Es un excelente sustituto de coagulantes orgánicos (lechada de cal). El pH de trabajo debe ser alcalino (superior a 8). Además ayuda a la disminución del volumen de fangos. Excelente complejante de metales tipo Hierro, Níquel, Cobre, etc...



C/Gregal 7 - P.I. Buvisa
08338 Premià de Dalt (**Barcelona**)
t: +34 93754 7705 >f: +34 93754 7706
condorchem@condorchem.es
www.condorchem.com

*Your partner for
environmental solutions*

CONDICIONES DE EMPLEO

- > **Dosificación** : 100 - 200 ppm (Trabajar con soluciones al 10%).
- > **Agitación y contacto** : Se precisa agitación y contacto de 2-3 minutos
- > **Duración de la solución (10%)** : descartar soluciones de más de una semana

El producto es muy soluble y se disuelve fácilmente en agua.